

# BRAVO AT-980



## Asfalto/Deportivo

- › Reducción de tono patrón de diseño para maximizar la relación de la banda de rodamiento y mejorar el patrón general de desgaste.
- › Diseño de ranura en zig-zag mejora la tracción todoterreno.
- › Lámina de sujeción en espiral mejora el confort de marcha y la estabilidad general de alta velocidad.
- › Nuevo diseño de la capa del cuerpo mejora la resistencia a la perforación y los golpes.



Tamaño Neumático	Descripción	Cara Lateral	Diametro (Pulgadas)	Tamaño de Rin	Profundidad (Pulgadas)	Carga Máxima (Libras)	Presión Máxima (PSI)
30X9.50R15LT	104S 6PR	OWL	29.4	8.5	17/32	1985	50
31X10.50R15LT	109S 6PR	OWL	30.4	9.0	17/32	2270	50
32X11.50R15LT	113R 6PR	OWL	31.5	10.0	17/32	2535	50
33X10.50R15LT	114Q 6PR	OWL	32.4	9.0	17/32	2600	50
33X12.50R15LT	108Q 6PR	OWL	32.4	11.0	17/32	2205	35
35X12.50R15LT*	113Q 6PR	OWL	34.5	11.0	17/32	2535	35
LT225/75R16	115/112S 10PR	OWL	29.3	7.0	16/32	S2680/D2470	80
LT235/85R16*	120/116S 10PR	BSW	31.7	7.5	16/32	S3042/D2778	80
LT245/70R16*	113/110S 8PR	OWL	29.7	8.5	16/32	S2535/D2335	65
LT245/75R16*	120/116S 10PR	OWL	30.5	8.0	16/32	S3042/D2778	80
LT255/70R16	115/112S 8PR	OWL	30.3	8.0	16/32	S2680/D2470	65
LT265/70R16	117/114S 8PR	OWL	30.8	8.5	16/32	S2835/D2600	65
LT265/75R16*	123/120Q 10PR	OWL	31.7	8.0	16/32	S3415/D3085	80
LT275/70R16	119/116Q 8PR	OWL	31.3	8.5	16/32	S3000/D2755	65
LT285/75R16	122/119R 8PR	OWL	32.8	9.0	17/32	S3305/D3000	65
LT225/70R17	110/107S 8PR	OWL	29.6	7.5	16/32	S2335/D2150	65
LT245/70R17	119/116S 10PR	OWL	30.6	8.0	16/32	S3000/D2755	80
LT265/65R17	117/114S 8PR	OWL	30.6	9.5	15/32	S2835/D2600	65
LT265/70R17	118/115Q 8PR	OWL	31.7	8.5	16/32	S2910/D2680	65
LT275/65R17	118/115S 8PR	OWL	31.2	9.5	15/32	S2910/D2680	65
LT285/70R17	121/118Q 8PR	OWL	32.8	9.0	17/32	S3195/D2910	65
LT255/60R18	112/109S 8PR	OWL	30.1	TBD	13/32	S2470/D2270	65



Tamaño Neumático	Descripción	Cara Lateral	Diametro (Pulgadas)	Tamaño de Rin	Profundidad (Pulgadas)	Carga Máxima (Libras)	Presión Máxima (PSI)
LT265/60R18	114/110S 8PR	OWL	30.6	9.5	13/32	S2600/D2335	65
LT285/60R18	118/115S 8PR	OWL	31.5	10.0	14/32	S2910/D2680	65
LT255/55R19	115/112S 10PR	BSW	30.2	TBD	13/32	S2680/D2470	80
215/75R15	102S XL	OWL	27.7	7.0	14/32	1874	50
235/75R15	109S XL	OWL	28.9	8.0	13/32	2271	50
235/70R16	106T	OWL	29.1	8.0	14/32	2094	44
255/65R17	110S	OWL	30.1	9.0	13/32	2337	44
265/65R17	112T	OWL	30.6	9.5	17/32	2467	44
275/65R18	116S	OWL	32.1	9.5	13/32	2756	44
265/55R20	113H XL	BSW	31.4	9.0	13/32	2535	50

*central Maxxis Peru*  
**312 0600**

Con el respaldo de:  
**MAXXIS®**

